



Gulf Synt rac 4T

Óleo sintético para motocicletas 4 tempos

Descrição do Produto

Gulf Synt rac 4T é um óleo sintético avançado para motocicletas, desenvolvido para atender aos exigentes requisitos dos motores a gasolina de 4 tempos em motocicletas de alto desempenho. Excede os requisitos de lubrificação mais exigentes das motocicletas modernas de 4 tempos. Fornece excelente proteção ao motor, caixa de câmbio e embreagem úmida em uma ampla faixa de temperaturas e condições ambientais e operacionais severas para garantir alta confiabilidade. Atende às especificações API SL, JASO MA2 e aos requisitos dos principais fabricantes globais de motocicletas de 4 tempos.

Características e benefícios

- Sua excelente estabilidade termo oxidativa minimiza os depósitos e controla o espessamento do óleo, facilitando a vida útil prolongada do motor e do óleo
- Excepcionais propriedades antidesgaste protegem componentes vitais do motor e da engrenagem para um desempenho confiável
- Propriedades de atrito controladas minimizam a derrapagem da embreagem para maior economia de potência/combustível e melhora da dirigibilidade
- Excelente estabilidade ao cisalhamento mantém a viscosidade do óleo mesmo sob condições extremas para um desempenho consistente
- As excelentes propriedades de baixa temperatura permitem um arranque fácil a baixas temperaturas ambientes, garantindo uma lubrificação eficaz e proteção contra o desgaste na partida a frio
- A excelente inibição da ferrugem e corrosão garante maior vida útil dos componentes críticos do motor

Aplicações

- Recomendado para motores a gasolina avançados de 4 tempos em motocicletas de alto desempenho dos principais fabricantes globais que operam em ampla faixa de temperaturas ambientes

Especificações, Aprovações e Propriedades Típicas

Níveis de desempenho e aprovações		10W-40
API SL		X
JASO MA2		X
Propriedades Típicas		
Parâmetros de teste	Método ASTM	Valores Típicos
Viscosidade @ 100 °C, cSt	D 445	14,40
Índice de Viscosidade	D 2270	155
Ponto de fulgor, °C	D 92	230
Ponto de fluidez, °C	D 97	-33
TBN, mg KOH/g	D 2896	10,21
Densidade @15°C, Kg/l	D 1298	0,8524

Janeiro de 2024

As propriedades mencionadas são apenas típicas e variações menores, que não afetam o desempenho do produto, são esperadas em processos normais de fabricação. Por favor, siga as recomendações do fabricante do equipamento para o nível de desempenho e grau de viscosidade. A Ficha de Dados de Segurança deste produto está disponível no seu distribuidor Gulf mais próximo. Consulte nosso representante local caso precise de mais informações.

As informações aqui contidas são consideradas corretas no momento de sua publicação e podem estar sujeitas a modificações de tempos em tempos. É responsabilidade do usuário verificar se esta ficha de dados está atualizada antes de usar o produto. Nenhuma garantia expressa ou implícita é dada quanto à precisão das informações ou à adequação dos produtos. A Gulf Oil International reserva-se o direito de modificar e alterar seus produtos e especificações sem aviso prévio.

Esta ficha de dados foi emitida originalmente apenas em inglês. Em caso de qualquer discrepância entre a versão em inglês e qualquer outra versão em outro idioma, a versão em inglês prevalecerá.

www.gulfoilltd.com