

INFORMAÇÃO DO PRODUTO



VALVOLINE™ COMPETITION 20W50

VALVOLINE COMPETITION 20W50 é um lubrificante multiviscoso formulado com óleos básicos minerais de alta qualidade e indicado para veículos movidos à gasolina, álcool e GNV. Apresenta uma viscosidade SAE 20W50 que auxilia a proteção dos componentes do motor e reduz vazamentos em motores antigos. Reduz o desgaste do motor, nas condições adversas de operação no dia a dia do trânsito das grandes cidades.

Pode ser utilizado nos motores automotivos que requerem o nível de performance SAE 20W50 e API SL. Verifique a recomendação do fabricante.

As vantagens do VALVOLINE COMPETITION:

- Sua tecnologia de limpeza protege o motor contra a formação de borras, vernizes e fuligem;
- Boa lubricidade, mantendo as peças protegidas;
- Sua alta proteção contra oxidação aumenta a durabilidade do óleo garantindo seu total desempenho até a próxima troca.

Características	SAE 20W50
Viscosidade Cinemática @100°C, cSt	18,0
Viscosidade Cinemática @40°C, cSt	155,0
Índice de Viscosidade	129
Ponto de Fluidez, °C	-24
CCS @-15°C, cP	6000
Densidade @20°C, g/cm ³	0,880
Ponto de Fulgor, COC, °C	mín. 200
COR ASTM	2,0
Aparência	límpido

www.valvoline.com.br

Data
15/03/2024

Iniciais do autor:
ELR