

INFORMAÇÃO DO PRODUTO



VALVOLINE™ HP GEAR OIL GL-5

VALVOLINE HP GEAR OIL GL-5 é um lubrificante mineral desenvolvido para operar nas mais severas condições encontradas nas engrenagens hipoidais de diferenciais automotivos. Formulado com aditivo de extrema pressão (EP) à base de enxofre e fósforo apresenta excepcional capacidade de suportar cargas. Produto compatível com os materiais dos componentes dos conjuntos vedantes e tem excelente estabilidade química em serviço, mantendo suas características originais por períodos superiores aos usualmente recomendados pelos fabricantes.

A linha de lubrificantes VALVOLINE HP GEAR OIL GL-5 é recomendado para caixas de câmbio mecânicas, caixas de direção e qualquer transmissão contendo engrenagens cilíndricas helicoidais, cônicas hipoidais, rosca sem fim, etc., incorporando carros, caminhões, ônibus, equipamentos agrícolas e de terraplanagem.

Nível de performance

API GL-5

As vantagens da linha VALVOLINE HP GEAR OIL GL-5:

- Estabilidade sob severas cargas;
- Alta carga EP;
- Proteção contra a corrosão e alta lubrificação.

Características	SAE 90	SAE 140	SAE 80W90	SAE 85W140
Viscosidade Cinemática 100°C, cSt	17,5	29,0	17,5	28,0
Viscosidade Cinemática 40°C, cSt	192,0	425,0	140,0	392,0
Índice de Viscosidade	98	96	138	98
Ponto de Fluidez, °C,	-12	-12	-30	-15
Densidade 60°F	0,897	0,899	0,893	0,900
Ponto de Fulgor, COC, °C	200	200	200	200
Cor ASTM	2,5	2,5	2,5	2,5
Aparência	Límpido	Límpido	Límpido	Límpido

www.valvolineglobal.com.br

Data
28/03/2024

Iniciais do autor:
ELR