

INFORMAÇÃO DO PRODUTO



VALVOLINE™ MOTORCYCLE FULL SYNTHETIC 4T 10W50

Valvoline Motorcycle Full Synthetic 4T 10W50 é um lubrificante totalmente sintético, desenvolvido especialmente para motores 4T das motocicletas mais modernas. A tecnologia de sua formulação permite uma proteção contra depósitos garantindo máxima potência e desempenho.

Valvoline Motorcycle 10W50 mantém o motor limpo graças à sua formulação especial. Excelente desempenho em qualquer condição de carga, percurso e temperatura, prolongando a vida útil dos componentes do motor.

Nível de Performance:

API SL
JASO MA2

As vantagens do Valvoline Motorcycle Full Synthetic 4T:

- Proteção do motor;
- Engate suave das marchas;
- Economia;
- Proteção contra a corrosão.

Características	SAE 10W50
Viscosidade Cinemática 100°C, cSt	19,0
Viscosidade Cinemática 40°C, cSt	130,2
Índice de Viscosidade	168
Ponto de Fluidez, °C,	-30
CCS a -25°C, cP	6000
Densidade 60°F	0,880
Ponto de Fulgor, COC, °C	230
Aparência	límpido

Valvoline Motorcycle 4T pode ser utilizado em motores 4 tempos que requerem o nível de performance SAE 10W50 Sintético e API SL/JASO MA2. Verifique a recomendação do fabricante.

www.valvoline.com.br

Data
19/ 10 /23

Iniciais do autor:
ELR