

INFORMAÇÃO DO PRODUTO



VALVOLINE™ MOTORCYCLE 4T 20W50

VALVOLINE MOTORCYCLE 4T 20W50 é um lubrificante multiviscoso formulado com óleos básicos minerais de alta qualidade indicado para motocicletas. Desenvolvido para garantir proteção contra a corrosão, desgaste do motor, transmissão e embreagem até sob condições severas.

VALVOLINE MOTORCYCLE 4T 20W50 pode ser utilizado em motores de 4 tempos que requerem o nível de performance API SL, JASO MA2 e viscosidade SAE 20W50. Verifique a recomendação do fabricante.

Nível de performance	
API SL	JASO MA 2

As vantagens do VALVOLINE MOTORCYCLE 4T 20W50:

- Boa lubrificidade, mantendo as peças protegidas;
- Proteção contra o desgaste e a corrosão no motor;
- Possui aditivos de extrema pressão para garantir longevidade e proteção das engrenagens da caixa de marcha;
- Melhora a limpeza interna do motor;
- Favorece a troca de marchas.

Características	SAE 20W50
Viscosidade Cinemática @100°C, cSt	19,0
Viscosidade Cinemática @40°C, cSt	170,0
Índice de Viscosidade	127
Ponto de Fluidez, °C	-24
CCS @-15°C, cP	8000
Densidade @20°C, g/cm ³	0,880
Ponto de Fulgor, COC, °C	mín. 200
COR ASTM	2,0
Aparência	límpido

www.valvoline.com.br

Data
18/03/2024

Iniciais do autor:
ELR