

INFORMAÇÃO DO PRODUTO



VALVOLINE™ PREMIUM PROTECTION

VALVOLINE PREMIUM PROTECTION lubrificante 100% sintético de alta tecnologia e qualidade com grande capacidade de resistência ao desgaste, excelente bombeabilidade, proteção garantida em todo motor e máxima performance. Desenvolvido para atender os níveis de desempenho API SN PLUS e ILSAC GF-5 e especificações anteriores.

A linha de lubrificantes **VALVOLINE PREMIUM PROTECTION** foi formulada e lançada para atender a necessidade do mercado brasileiro, pois sua formulação conta com aditivos desenvolvidos exclusivamente para atender nossa frota, com a utilização do nosso combustível e levando em consideração o clima e todas as necessidades que enfrentamos no Brasil.

As vantagens de utilizar a linha VALVOLINE PREMIUM PROTECTION no motor:

- Excepcional proteção contra o desgaste;
- Proporciona elevado nível de economia de combustível;
- Permite o desempenho no intervalo máximo entre as trocas de óleo recomendadas no manual do veículo;
- Maior proteção ao motor.

Nível de Performance	SAE 0W20	SAE 5W30	SAE 5W40
API SN PLUS	X	X	X
API SN	X	X	X
API SM	X	X	X
ILSAC GF-5	X	X	
Ford WSS-M2C947-A / WSS-M2C962-A1	X		
Ford WSS-M2C946-A / WSS-M2C961-A		X	
Chrysler MS6395	X	X	
GM 6094A	X	X	
GM 4718M	X	X	
FIAT 9.55535-CR1	X	X	

Análises Típicas	SAE 0W20	SAE 5W30	SAE 5W40
Viscosidade Cinemática @100°C, cSt	7,8	10,2	13,7
Viscosidade Cinemática @40°C, cSt	42,0	57,8	83,5
Índice de Viscosidade	166	166	168
Densidade @15°C, g/cm³	0,844	0,846	0,848
CCS, cP (@°C)	5200 (-35°C)	4000 (-30°C)	5500 (-30°C)
Ponto de Fluidez, °C	-42	-42	-42
TBN, mgKOH/g	7	7	7
Aparência	Límpido	Límpido	Límpido

www.valvoline.com.br

Data
18/03/2024

Iniciais do autor:
ELR